

# Sicherheitstüren WT-N Trockeneinbau, zum Andübeln VdS Klasse N/0 zertifiziert nach EN 1143-1

# **Optimaler Schutz vor:**



Einbruch mit mechanischen Einbruchwerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

### Sicherheitsmerkmale:

- Türe vierwandig, Gesamttürstärke 125 mm
- Massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm starke Riegelbolzen
- Der Schlossbereich ist mit einer Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt.
- Die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gegen das Aushebeln, bei abgeschnittenen Scharnier-Bändern, gesichert.

#### **Einbauhinweis**

Die Sicherheitstüren sind mit einer Anschlagblende versehen, die sich bei Einhaltung der Wanddurchbruchmasse von aussen gegen das Mauerwerk legt. Die Schwellenhöhe ist 42 mm, die bis zu 10 mm, von Oberkante fertiger Fussboden, in den Boden eingelassen werden kann.

#### Feuerschutz:

In der Tür befindet sich ein hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 das wirksam gegen Feuer schützt.

**Versicherungseinstufung** (Unverbindliche Richtwerte der Sachversicherer)

**Versicherungseinstufung: -** Gewerblich bis Fr. 15'000.-

- Privat bis Fr. 60'000.- (hat Gültigkeit nur für die Türe!)

#### VdS Klasse N/0:

Das Das Prüfzeichen des VdS an der Tür– Innenseite garantiert einen Mindest-Widerstandswert von \*30/30 RU\* gegen Einbruchdiebstahl.

(1.Zahl= Teildurchbruch nach 30 Min. 2. Zahl= Volldurchbruch nach 30 Min.)

## Langfinger müssen draussen bleiben!



#### Verschlussvarianten







Elektronikschloss M-Locks 2020



Elektronikschloss mit Notzugang

<sup>\*</sup> Produktedaten mit Preisen und Zubehör auf der Folgeseite!

# Produktedaten und Preise Sicherheitstüren Baureihe WT-N VdS Klasse N/O nach EN 1143-1

# Trockeneinbau, zum Andübeln

Modell	Aussenmass (mm)	Tür-Durchgangsmass (mm)	Wanddurchbruch (mm)	Gewicht ca. kg	<b>Preise</b> excl. MWST
WT-N 10	H 2035 B 930	H 1880 B 710	H 2000 B 880	270	3'341
WT-N 20	H 2035 B 1050	H 1880 B 830	H 2000 B 1000	305	3'690

- Sondermasse innerhalb der Standardmasse plus 10%
- Standard-Zargen Tiefe 240 mm
- Standard-Lackierung lichtgrau RAL 7035

# Sonderausstattung gegen Aufpreis

Artikel	Beschrieb	
DS	Doppelbartschloss, 2 Schlüssel Standardausführung	
Z	Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss	459
ZEL	Elektronisches Zahlenschloss M-Locks 2020, aufgesetzt	586
ZEM	Elektronikschloss mit Revision, Kaba-Mauer Code Combi B 30	692
links	Türanschlag links	96
Not	Notentriegelung von innen	142
Tiefe 1	Zargen Tiefe nach Vorgabe von 170 - bis 230 mm	232
Tiefe 2	Zargen Tiefe nach Vorgabe von 250 - bis 360 mm	124

- Preisänderungen bleiben vorbehalten
- Preise: Ab Werk, in transportfähigem Karton verpackt
- Preis für fachgerechte Montage, auf Anfrage