


# Sicherheitstüren WT-I zum Andübeln

## geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 VdS Klasse I

### Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen

Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen

Thermischen Einbruchswerkzeugen

### Sicherheitsmerkmale:

- Türe vierwandig, Gesamttürstärke 125 mm
- Notverriegelungssystem (Brennschneidsicherung) gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen.
- Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm starken Bolzen
- Zusätzliche Panzerung des Schloss- und Riegelwerkes
- Die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gegen das Aushebeln, bei abgeschnittenen Scharnierbändern, geschützt.

### Einbauhinweis

- Die Sicherheitstüren sind mit einer Anschlagblende versehen, die sich bei Einhaltung der Wanddurchbruchmassen von aussen gegen das Mauerwerk legt. Die Türschwelle ist 42 mm, die bis zu 35 mm, von Oberkante fertiger Fussboden, in den Boden eingelassen werden kann.

### Feuerschutz:

- In der Tür befindet sich ein hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 das wirksam gegen Feuer schützt.

**Versicherungseinstufung:** - Gewerblich bis Fr. 30'000.-  
(Unverbindliche Richtwerte der Sachversicherer) - Privat bis Fr. 100'000.-  
(hat Gültigkeit nur für die Türe!)


### VdS Klasse I:

- Das Prüfzeichen des **VdS** an der Tür- Innenseite garantiert einen Mindest-Widerstandswert von \*30/50 RU\* gegen Einbruchdiebstahl.  
(1.Zahl= Teildurchbruch nach 30 Min. 2. Zahl= Volldurchbruch nach 50 Min.)

### Geprüfte und zertifizierte Sicherheit!



### Verschlussvarianten



Mechanisches  
Zahlenschloss



Elektronisches  
La Gard Basic



Elektronisches  
Schloss mit  
Notzugang

# Produktedaten und Preise Sicherheitstüren Baureihe WT-I

## VdS Klasse I nach EN 1143-1

| Modell  | Aussenmass<br>(mm) | Durchgangsmass<br>(mm) | Wanddurchbruch<br>(mm) | Gewicht<br>ca. kg | Preise<br>excl. MWST |
|---------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| WT-I 10 | H 2035 B 930       | H 1880 B 710           | H 2000 B 880           | 280               | 3'968.-              |
| WT-I 20 | H 2035 B 1050      | H 1880 B 830           | H 2000 B 1000          | 315               | 4'370.-              |

- Sondermasse innerhalb der Standardmasse plus 10%
- Standard-Zargentiefe 240 mm
- Standard-Lackierung lichtgrau RAL 7035

### Sonderausstattung gegen Aufpreis

| Artikel | Beschrieb   |         |
|---------|---|---------|
| DS      | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel Standardausführung       | ---.-   |
| Z       | Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss          | 459.-   |
| ZEL     | Elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic aufgesetzt   | 586.-   |
| ZEM     | Elektronischschloss mit Revision, Mauer Code Combi B 30 | 692.-   |
| ZEP     | Elektronischschloss Paxos Compact Set 1                 | 1'312.- |
| links   | Türanschlag links                                       | 96.-    |
| Not     | Notentriegelung von innen                               | 142.-   |
| Tiefe 1 | Zargentiefe nach Vorgabe von 170 - bis 230 mm           | 232.-   |
| Tiefe 2 | Zargentiefe nach Vorgabe von 250 - bis 360 mm           | 124.-   |

- Preisänderungen bleiben vorbehalten!
- Preise: Ab Werk in transportfähigem Karton verpackt
- Preis für fachgerechte Montage, auf Anfrage