


Sicherheitstüren **WT-N** Trockeneinbau, zum Andübeln

VdS Klasse N/0 zertifiziert nach EN 1143-1

Optimaler Schutz vor:



Einbruch mit mechanischen Einbruchwerkzeugen

Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

Sicherheitsmerkmale:

- Türe vierwandig, Gesamttürstärke 125 mm
- Massiver Stahlprofilrahmen als Zarge
- Dreiseitige Verriegelung durch 35 mm starke Riegelbolzen
- Der Schlossbereich ist mit einer Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt.
- Die Bandseite ist durch feststehende Hintergreiferbolzen gegen das Aushebeln, bei abgeschnittenen Scharnier-Bändern, gesichert.

Einbauhinweis

- Die Sicherheitstüren sind mit einer Anschlagblende versehen, die sich bei Einhaltung der Wanddurchbruchmasse von aussen gegen das Mauerwerk legt. Die Schwellenhöhe ist 42 mm, die bis zu 10 mm, von Oberkante fertiger Fussboden, in den Boden eingelassen werden kann.

Feuerschutz:

- In der Tür befindet sich ein hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 das wirksam gegen Feuer schützt.

Versicherungseinstufung: - Gewerblich bis Fr. 30'000.-
 (Unverbindliche Richtwerte der Sachversicherer) - Privat bis Fr. 60'000.-
(hat Gültigkeit nur für die Türe!)

VdS Klasse N/0:

- Das Das Prüfzeichen des **VdS** an der Tür- Innenseite garantiert einen Mindest-Widerstandswert von *30/30 RU* gegen Einbruchdiebstahl.
(1.Zahl= Teildurchbruch nach 30 Min. 2. Zahl= Volldurchbruch nach 30 Min.)




ECB-S Certifikate
 „European Certification Board-Security Systems“


Langfinger müssen draussen bleiben!



Verschlussvarianten



Mechanisches Zahlenschloss



Gator- Elektronikschloss mit Notzugang



M-Locks 2020 Elektronenschloss



Kaba- Elektronikschloss CB 90 mit Notzugang

Produktdaten und Preise Sicherheitstüren Baureihe WT-N

VdS Klasse N/0 nach EN 1143-1

■ Trockeneinbau, zum Andübeln

Modell	Aussenmass (mm)	Tür-Durchgangsmass (mm)	Wanddurchbruch (mm)	Gewicht ca. kg	Preise excl. MWST
WT-N 10	H 2035 B 930	H 1880 B 710	H 2000 B 880	270	3'341.-
WT-N 20	H 2035 B 1050	H 1880 B 830	H 2000 B 1000	305	3'690.-

- Sondermasse innerhalb der Standardmasse plus 10%
- Standard-Zargen Tiefe 240 mm
- Standard-Lackierung lichtgrau RAL 7035

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Artikel	Beschrieb	
DS	Doppelbartschloss, 2 Schlüssel Standardausführung	---.-
Z	Mech. Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss	459.-
ZEL	Elektronisches Zahlenschloss M-Locks 2020, aufgesetzt	586.-
ZEM	Kaba-Elektronikschloss mit Revision, CB 90	692.-
GAT	Gator Elektronikschloss, Tastatur innen und aussen, mit Notöffnung	735.-
links	Türanschlag links	124.-
Not	Notentriegelung von innen	142.-
Tiefe 1	Zargen Tiefe nach Vorgabe von 170 - bis 230 mm	165.-
Tiefe 2	Zargen Tiefe nach Vorgabe von 250 - bis 360 mm	190.-

- Preisänderungen bleiben vorbehalten
- Preise: Ab Werk, in transportfähigem Karton verpackt
- Preis für fachgerechte Montage, auf Anfrage