

Wert- und Brandschutztresor FSB

60 Minuten zertifizierter Feuerschutz zertifizierter Einbruchschutz S2 nach EN 14450

Optimaler Schutz vor:



Feuer und aggressiven Bränden



Korrosiven Brandgasen



Feuchtigkeit



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

Qualitätsmerkmale:

- Einbruch-Sicherheit Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
- Gehäuse und Türe gefüllt mit feuersicherem Beton
- Türstärke 105 mm, allseitige Bolzenverriegelung
- Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt
- Vorbereitet zur Bodenverankerung
- Lackierung: Lichtgrau RAL 7035, graphitgrau RAL 7024

Feuerschutz:

- 60 Minuten Feuerwiderstand 60P nach EN 15659
- Doppelwandiges Gehäuse und Türen gefüllt mit feuersicherem Beton

Versicherungseinstufung: (Richtwerte)

Privat: bis Fr. 40'000.-Gewerbe: bis Fr. 10'000.-

Technische Daten:

Aussenmasse: (HxBxT mm) 670 x 480 x 460 Innenmasse: 510 x 332 x 300

Gewicht: 108 kg

Fr. 1'235.- excl. MWST plus Versandkosten Preis:

Kombinierter Feuer- und Einbruchschutz!



FSB 67

Verschlussvarianten

Elektronikschloss anstelle Doppelbartschloss



^{*} Preisänderungen bleiben vorbehalten!